

Kanlux



EAN: 5905339291202

Oprawa ścienna-sufitowa
Kanlux 29120 LAURIN EL-10 W



Dokument utworzono: 17.04.2026, 21:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	310
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	w dwóch osiach

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	110
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	110
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷2,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Masa jednostkowa netto [g]	250
Gramatura [g]	311.5
Waga sztuki brutto [g]	302
Długość opakowania jednostkowego [cm]	12
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	6.23
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	25
Długość kartonu [cm]	42
Objętość kartonu [m ³]	0.02625