

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa stojąca SF z płytą montażową 2000x 800x 400mm

NSYSF20840P

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Extended range | Spacial SF |
| Application | Wielozadaniowy |
| Typ produktu lub komponentu | Odpowiednia obudowa |
| Wysokość obudowy | 2000 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 800 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 400 mm |
| Montaż obudowy | Stojący |
| Elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 1 struktura 1 drzwi 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------|--|
| Rodzaj struktury | Struktura perforowana z odstępem 25 mm Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną |
| Typ drzwi | Pełna przód |
| Liczba drzwi | Przód: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie |
| Opis płyty montażowej | Pełna |
| Rodzaj płyty dławnic | Bez płyty dławikowej |
| Dostępność do działań | Boki obudowy Tył Przód |
| Części wymowlalne | Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami |
| Materiał | Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa |

Panele: blacha stalowa
Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

Wykończenie powierzchni Proszek epoksydowo-poliestrowy

Kolor Obudowa: szary (RAL 7035)
Uchwyt: czarny (RAL 9005)

Masa produktu 122 kg

Środowisko pracy

Normy IEC 62208

Stopień ochrony wg NEMA NEMA 3R/12

Stopień ochrony IP IP55 zgodnie z IEC 60529

Stopień ochrony IK IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 49,0 cm

Szerokość opakowania 1 84,5 cm

Długość opakowania 1 213,0 cm

Waga opakowania 1 125,0 kg

Jednostka miary opakowania 2 PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2 2

Wysokość opakowania 2 213,0 cm

Szerokość opakowania 2 85,0 cm

Długość opakowania 2 98,0 cm

Waga opakowania 2 250,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki