

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Odbłyśnik do krótkich odległości wykrywania 24x21mm

XUZC24

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Odbłyśnik
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Standardowy czujnik fotoelektryczny odbiciowy
Kształt odbłyśnika	Prostokątny
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Wymiary akcesoriów	24 x 21 mm
Masa produktu	0,01 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,2 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	8,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------

