

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa wisząca S3D z płytą montażową ocynkowaną IP66 600x 600x 400mm

NSYS3D6640P

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial S3D |
| Application | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Wysokość obudowy | 600 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 600 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 400 mm |
| Typ drzwi | Pełna |
| Opis płyty montażowej | Pełna |
| Rodzaj płyty dławnic | Standard |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 1 płyta montażowa 1 drzwi z zamkiem 1 płyta dławika kablowego |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|---|
| Body type | Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi | Płyta czołowa: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wymowlalne | Drzwi zawiasami Płytkę przepustu kablowego Wkrętami Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał | Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Obudowa: szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | BV DNV cUL UL |

GL
LR

Masa produktu 23 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA NEMA 4X/13

Stopień ochrony IK IK10 zgodnie z IEC 62262

Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 44,5 cm

Szerokość opakowania 1 61,5 cm

Długość opakowania 1 62 cm

Waga opakowania 1 23,2 kg

Jednostka miary opakowania 2 PAM

Ilość jednostek w opakowaniu 2 9

Wysokość opakowania 2 200 cm

Szerokość opakowania 2 100 cm

Długość opakowania 2 120 cm

Waga opakowania 2 223,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki