

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok styków pomocniczych wyprzedzających, TeSys Deca, 1NO +1NC, 1-30s, 40±15ms

LADS2

### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys TeSys Deca
Nazwa produktu	TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków z opóźnieniem
Zgodność gamy	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Zastosowanie urządzenia	Star delta starter
Miejsce montażu	Przednie
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Contacts operation	Time delay
Typ regulatora czasowego	Podczas opóźnienia
Time delay range	1...30 s
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	6 A w 120 V AC-15 1,04 A w 690 V AC-15 0,55 A w 125 V DC-13 0,1 A w 600 V DC-13
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 600 V zgodnie z UL 60947-5-1 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <60 °C
Normy	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

### Parametry uzupełniające

Irms znamionowy prąd załączany	140 A w <= 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A w <= 690 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
--------------------------------	---

<b>Dopuszczalne krótkotrwałe wartości znamionowe</b>	100 A w <60 °C 1 s 120 A w <60 °C 500 ms 140 A w <60 °C 100 ms
<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	Bezpiecznik gG 10 A
<b>Trwałość mechaniczna</b>	5 Mcykli
<b>Minimalny prąd łączeniowy</b>	5 mA
<b>Minimalne napięcie wyłączeniowe</b>	17 V
<b>Czas bez sygnalizacji</b>	1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
<b>Rezystancja izolacji</b>	> 10 MΩ
<b>Przylączy - zaciski</b>	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sztwywny Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sztwywny Zaciski śrubowe
<b>Moment dokręcania</b>	1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
<b>Wysokość</b>	48 mm
<b>Szerokość</b>	44 mm
<b>Głębokość</b>	61 mm
<b>Kolor</b>	Ciemnoszary

## Środowisko pracy

<b>Charakterystyka środowiskowa</b>	Środowisko normalne
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP20 zgodnie z IEC 60529
<b>Działanie ochronne</b>	TH zgodnie z IEC 60068
<b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>	-60...80 °C
<b>Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b>	-40...70 °C
<b>Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)</b>	3000 m

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	5,2 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	6,5 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	4,8 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	82 g
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	BB1
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	10
<b>Wysokość opakowania 2</b>	5,2 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	13 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	24 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	836 g
<b>Jednostka miary opakowania 3</b>	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 3	140
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	12,202 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Zalecane zamienniki