

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego metalowa z samoczynnym powrotem

ZCE10

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCMD XCKT XCKD XCKP

Korpus powiązany	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1 ZCMD29L5 ZCT21G11 ZCP21M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD39L5 ZCT27N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L2 ZCD39 ZCP26 ZCP29 ZCMD69C12 ZCP39 ZCP25 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCT28N12
------------------	--

ZCT27P16  
ZCP35  
ZCD25  
ZCMD39L1  
ZCD29  
ZCT26G11  
ZCD21M12  
ZCMD21L1  
ZCT21P16  
ZCMD41L5  
ZCP37  
ZCP28  
ZCMD21L08R12  
ZCP21  
ZCMD29L2  
ZCT25P16  
ZCMD81L1  
ZCMD39L2  
ZCMD61M12  
ZCP31  
ZCMD21L5  
ZCT28P16

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

## Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z
--------------------	---

## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	3 cm
Długość opakowania 1	2,5 cm
Waga opakowania 1	9 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	49 cm
Szerokość opakowania 2	94 cm
Długość opakowania 2	95 cm
Waga opakowania 2	0,09 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja 18 miesięcy

## Zalecane zamienniki