



## lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, srebrny

WL0072

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Klawisz 3-krotny
Liczba kluczy	3

### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy In	10 AX

### Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Kolor	wygląd: srebro
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	26 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

**Podłączenie**

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

**Wyposażenie**

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------