


H07V-U 1x6 niebieski RAL 5010

Symbol produktu:	11091013
Producent:	NKT S.A. EDI-2100
Kod EAN/GTIN:	5907802001431
Sugerowana cena detaliczna:	4 680,15 zł
Jednostka miary:	kilometr
Kategoria według producenta:	Przewody instalacyjne ► Przewody do układania na stałe jednożyłowe
Klasa według ETIM:	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych

Cechy według klasyfikacji ETIM

Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Nominalny przekrój żyły	6 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Maksymalna temperatura żyły	70 °C
Żyła ochronna	tak
Ekran	tak
Żyła uziemiająca	tak
Bariera ochronna	Brak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Euroklasa wytwarzania płonących kropel/iskier wg EN 13501-6	Brak
Euroklasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	tak
Wytrzymałość (trwałość) izolacji	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	4.22 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu bez wibracji	-40 - +70 °C
Napięcie znamionowe U ₀	450 V
Min. dopuszczalny promień zgięcia w instalacjach stałych	5 mm

Napięcie znamionowe U

750 V