

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator z kratką 165 m³/h IP54 230VAC

NSYCVF165M230PF

Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepły ze standardowym filtrem: 165 m ³ /h at 50 Hz Wolny przepły ze standardowym filtrem: 193 m ³ /h at 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	175...253 V
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 268 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 248 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 104 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	223 x 223 mm
Masa produktu	1,14 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	50 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przyłącza - zaciski	Złącze typu Faston
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej

1 filtr: przód silnika osiowego
1 kratka wylotowa: przód
1 wzór wycięcia
1 kabel zasilający

Warunki użytkowania

Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego
Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie
Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima
Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej
Otoczenie musi być względnie czyste

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 19 cm

Szerokość opakowania 1 25,5 cm

Długość opakowania 1 27,5 cm

Waga opakowania 1 1,438 kg

Jednostka miary opakowania 2 CAR

Ilość jednostek w opakowaniu 2 4

Wysokość opakowania 2 28 cm

Szerokość opakowania 2 41 cm

Długość opakowania 2 59 cm

Waga opakowania 2 6,674 kg

Jednostka miary opakowania 3 P12

Ilość jednostek w opakowaniu 3 64

Wysokość opakowania 3 95 cm

Szerokość opakowania 3 80 cm

Długość opakowania 3 120 cm

Waga opakowania 3 122 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki