



Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 80A 400VAC

SBN380

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	80 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	80 A
Prąd znamionowy I_n	80 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0,96 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	80 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	80 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	80 A
Zdolność włączania prąd zwarcioowy I_{cm} przy 415V AC1354 A według IEC 60947-3	

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	8,1 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,7 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w 2500
cyklach roboczych (AC21)

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w 2500
cyklach roboczych (AC22)

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 40000

Wymiary

Głębokość produktu 68 mm

Wysokość produktu 83 mm

Szerokość produktu 52,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający 3,6 Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 6 / 35mm

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku 6 / 50mm

Rodzaj przyłącza ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NO 3

Norma

Norma IEC 60947-3

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -2050 °C

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 2
60947-2.

Temperatura przechowywania/transportu -4080 °C