

# NOCTIS LUX 4

SLI029071NW\_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 20 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	<b>20 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1650 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029071NW_PW
Moc	20 W
Prąd	95 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	1650 lm (120°)
Strumień świetlny	1650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	116x92x24 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	1280 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.227 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

