

NOCTIS LUX 4

SLI029072CW_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 30 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2500 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029072CW_PW
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	2500 lm (120°)
Strumień świetlny	2500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	141x107x25 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	960 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.309 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

