

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Compact NSX , blok łączeniowy 250A 3P NSX100/250



LV429358

Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX100...250
Skrócona nazwa urządzenia	złącze łączeniowe odpływowe
Typ produktu lub komponentu	Dolne złącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Compact NSX
Zgodność produktu	Compact NSX100...250

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	18,5 cm
Długość opakowania 1	35,9 cm
Waga opakowania 1	1,982 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	19,027 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Bez PVC [Tak](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki