

19442 MORTA CT-DSO50-SR

Oprawa sufitowa punktowa

5905339194428



Szeroka gama modeli opraw Kanlux MORTA pozwoli na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Kanlux MORTA spełnią oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się atrakcyjnym i oryginalnym designem.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: srebrny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu

normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 28

Średnica [mm]: 90

Otwór montażowy [mm]: Ø65-70

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być

narazony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: szkło

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 134

Gramatura [g]: 167.6

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3


Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Waga kartonu [kg]: 8.38

Szerokość kartonu [cm]: 18

19442 MORTA CT-DSO50-SR

Oprawa sufitowa punktowa



Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 54

Objętość kartonu [m³]: 0.022356

