

NOCTIS LUX 4

SLI029071NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 20 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1650 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI029071NW_CZUJNIK_PW
Moc	20 W
Prąd	95 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	1650 lm (120°)
Strumień świetlny	1650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	116x174x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	800 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.297 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

