

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Prima, łącznik krzyżowy, biały

WDE001070

### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Delivery form	Kompletny produkt
Function	Krzyżowy
Cover plate color	Biały
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

### Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Szttywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0,063 kg

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm

Długość opakowania 1	6,0 cm
Waga opakowania 1	64,3 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,0 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	24,0 cm
Waga opakowania 2	729,0 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Zalecane zamienniki