

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Wejście pod dławik kablony Pg 11

ZCPEG11

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik kablony
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablone	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablony Pg 11
Zgodność produktu	XCKP
Korpus powiązany	ZCP21 ZCP25 ZCP26 ZCP27 ZCP28 ZCP29 ZCP31 ZCP35 ZCP37 ZCP39
Materiał	Plastik

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	6,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	586,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600

Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	28,948 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki