

# Kanlux



EAN: 5905339185129

Oprawa sufitowa punktowa  
Kanlux 18512 MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSL50-SR

Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                        | 12 AC; 12 DC |
| Moc maksymalna [W]                                             | max 10       |
| Trzonek (Źródło światła)                                       | Gx5,3        |
| Źródło światła                                                 | MR16         |
| Źródło światła w komplecie                                     | nie          |
| Konieczność stosowanie lamp samoekranujących                   | tak          |
| Miejsce zastosowania                                           | wewnątrz     |
| Stopień IP                                                     | 20           |
| Wymienne źródło światła                                        | tak          |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | tak          |
| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]                           | 0.75         |
| Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej                         | brak         |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm]                                                   | 28                    |
| Szerokość [mm]                                                  | 90                    |
| Długość [mm]                                                    | 90                    |
| Długość przewodu [m]                                            | 0.12                  |
| Miejsce montażu                                                 | do wbudowania w sufit |
| Otwór montażowy [mm]                                            | Ø65-70                |
| Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym | >35W                  |
| Rodzaj przyłącza                                                | wolne końce przewodów |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                               | srebrny    |
| Materiał obudowy                                                    | szkło      |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | III        |
| Kształt                                                             | kwadratowy |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m       |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25       |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 50       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 50       |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 178      |
| Gramatura [g]                           | 210      |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 195      |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 11       |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 3.5      |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 11       |
| Waga kartonu [kg]                       | 10.5     |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 18       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 23       |
| Długość kartonu [cm]                    | 54       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.022356 |

Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com