

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Przełącznik kontroli kolejności faz iRCP

A9E21180

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	iRCP
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik kontroli fazy
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) ($\cos \varphi = 1$)
Sygnalizacja lokalna	Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Raportuje zanik lub odwrócenie fazy Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia
Rodzaj nastawy	Pokrętko obrotowa: asymetria Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy
Próg wyzwolenia	5...25% U_s asymetria fazowa
Histeresa	5 %
Time delay range	0.3 s
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	400 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88,1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	0,21 kg
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego (górze lub dół) 6 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,200 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,200 cm
Waga opakowania 1	228,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,590 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki