

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa stojąca SF z płytą montażową 1800x 600x 400mm

NSYSF18640P

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	1800 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 1 struktura 1 drzwi 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Boki obudowy Tył Przód
Części wymagalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa

Panele: blacha stalowa
Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

Wykończenie powierzchni Proszek epoksydowo-poliestrowy

Kolor Obudowa: szary (RAL 7035)
Uchwyt: czarny (RAL 9005)

Masa produktu 102 kg

Środowisko pracy

Normy IEC 62208

Stopień ochrony wg NEMA NEMA 3R/12

Stopień ochrony IP IP55 zgodnie z IEC 60529

Stopień ochrony IK IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 49,0 cm

Szerokość opakowania 1 65,0 cm

Długość opakowania 1 213,0 cm

Waga opakowania 1 95,0 kg

Jednostka miary opakowania 2 PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2 2

Wysokość opakowania 2 193,0 cm

Szerokość opakowania 2 65,0 cm

Długość opakowania 2 98,0 cm

Waga opakowania 2 190,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki