

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa stojąca SF z płytą montażową 1800x 800x 400mm

NSYSF18840P

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	1800 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 1 struktura 1 drzwi 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa

### Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód Boki obudowy Tył
Części wymowlalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa

Panele: blacha stalowa  
Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)  
Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

**Wykończenie powierzchni**      Proszek epoksydowo-poliestrowy

**Kolor**      Obudowa: szary (RAL 7035)  
Uchwyt: czarny (RAL 9005)

**Masa produktu**      126,883 kg

## Środowisko pracy

**Normy**      IEC 62208

**Stopień ochrony wg NEMA**      NEMA 3R/12

**Stopień ochrony IP**      IP55 zgodnie z IEC 60529

**Stopień ochrony IK**      IK10 zgodnie z IEC 62262

## Jednostka opakowania

**Jednostka miary opakowania 1**      PCE

**Ilość jednostek w opakowaniu 1**      1

**Wysokość opakowania 1**      49,0 cm

**Szerokość opakowania 1**      85,0 cm

**Długość opakowania 1**      213,0 cm

**Waga opakowania 1**      116,0 kg

**Jednostka miary opakowania 2**      PAL

**Ilość jednostek w opakowaniu 2**      2

**Wysokość opakowania 2**      193,0 cm

**Szerokość opakowania 2**      85,0 cm

**Długość opakowania 2**      98,0 cm

**Waga opakowania 2**      232,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

**Stan trwałej oferty**      Produkt Green Premium

**Rozporządzenie REACH**      [Deklaracja REACH](#)

**Bez SVHC REACH**      Tak

**Europejska dyrektywa RoHS**      Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

**Bez rtęci**      Tak

**Norma RoHS Chiny**      [Dyrektywa RoHS Chiny](#)  
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

**Informacje na temat zwolnienia z RoHS**      [Tak](#)

**Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko**      [Środowiskowy profil produktu](#)

## Warunki gwarancji

**Gwarancja**      18 miesięcy

## Zalecane zamienniki