

Kanlux



EAN: 5905339267382

Pierścień oprawy punktowej
Kanlux 26738 APRILA DTO-W



Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3/GU10
Źródło światła	MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	20

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	60
Średnica [mm]	103
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø90



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały mat
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	120
Gramatura [g]	157.2
Waga sztuki brutto [g]	142
Długość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Waga kartonu [kg]	7.86
Szerokość kartonu [cm]	24
Wysokość kartonu [cm]	37
Długość kartonu [cm]	57
Objętość kartonu [m ³]	0.050616

Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-VW



KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-VW



Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-WW



Dokument utworzono: 17.04.2026, 20:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com