



lumina Łącznik 1-biegunowy, srebrny

WL0012

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Liczba kluczy	1

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy In	10 AX

Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Kolor	wygląd: srebro
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	26 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------