

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM4, 4C/O 12A, 250V

RXZE2S114M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 4 C/O styk Przekaźnik wtykowy REXL z 4 C/O styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [I _{th}]	10 A
[U _e] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Przylączy - zaciski	Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA

Lloyd
UL

Temperatura otoczenia dla przechowywania -40...85 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40...55 °C

Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z EN/IEC 60529

Wytrzymałość dielektryczna 2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 2,679 cm

Szerokość opakowania 1 2,893 cm

Długość opakowania 1 8,219 cm

Waga opakowania 1 62,2 g

Jednostka miary opakowania 2 BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2 10

Wysokość opakowania 2 6,6 cm

Szerokość opakowania 2 11,4 cm

Długość opakowania 2 13,7 cm

Waga opakowania 2 664,5 g

Jednostka miary opakowania 3 S03

Ilość jednostek w opakowaniu 3 200

Wysokość opakowania 3 30 cm

Szerokość opakowania 3 30 cm

Długość opakowania 3 40 cm

Waga opakowania 3 13,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez toksycznych metali ciężkich Tak

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)


Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Arkusz danych produktu RXZE2S114M

Dimensions Drawings

Dimensions




- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Arkusz danych produktu **RXZE2S114M**

Connections and Schema

Wiring Diagram



Zalecane zamienniki