

Kanlux

EAN: 5905339224354

Pierścień oprawy punktowej
Kanlux 22435 DALLA DTL-W



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3/GU10
Źródło światła	MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak

Dokument utworzono: 18.04.2026, 02:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	30

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	21
Szerokość [mm]	82
Długość [mm]	82
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø70



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	kwadratowy
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej.

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	64
Gramatura [g]	102.8
Waga sztuki brutto [g]	98
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Waga kartonu [kg]	10.28
Szerokość kartonu [cm]	42.5
Wysokość kartonu [cm]	25.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m ³]	0.050936