

# NOCTIS LUX 4

SLI029072NW\_CZUJNIK\_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 30 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	<b>30 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2500 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP44</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029072NW_CZUJNIK_PW
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	2500 lm (120°)
Strumień świetlny	2500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	141x185x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	520 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.384 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

