

01425 SET60-K

Transformator elektroniczny SET

5905339014252



SET60-K

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	20-60
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
λ	0,97
Rodzaj zasilacza	zmiennie
Zabezpieczenie termiczne	110°C
Zabezpieczenie zwarciov	tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]	50
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	11,5 AC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]	max 4900
Tc [°C]	80

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm] | 20

Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:15


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Szerokość [mm]	125
Długość [mm]	35
Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych	tak
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75-1,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Ilość sztuk w warstwie na palecie	800
Masa jednostkowa netto [g]	72
Gramatura [g]	114
Waga sztuki brutto [g]	86
Długość opakowania jednostkowego [cm]	12.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	2.5
Waga kartonu [kg]	11.4
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	15
Długość kartonu [cm]	44
Objętość kartonu [m ³]	0.01815