

NOCTIS SOLARIS MINI

SLI050001

Oprawa oświetleniowa NOCTIS SOLARIS MINI, o mocy 2 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	2 W	Napięcie	3.700000 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI050001
Moc	2 W
Napięcie	3.700000 V
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny	200 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne+Szkło
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	145x175x30 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Light sensor, PIR sensor, Sensor distance: 3-5m ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	1000 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.33 kg



*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

