

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis - wspornik montażowy - 400 A

KSB400ZF1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Wspornik mocujący
Zgodność produktu	KS
Montaż urządzenia mocującego	Podwieszony na pręcie gwintowanym Montaż na ścianie
Maksymalne obciążenie	70 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400,0 A
Szerokość	30 mm
Głębokość	92 mm
Wysokość	183 mm
Masa produktu	300 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-------	----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	19,000 cm
Waga opakowania 1	212,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	18,600 cm
Szerokość opakowania 2	17,500 cm
Długość opakowania 2	19,000 cm
Waga opakowania 2	2,182 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	450
Wysokość opakowania 3	65,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	111,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki